

# Receptáculos dúplex Grado Standard

Nombre de proyecto:	Preparado por:
Número de proyecto:	Fecha:
Número de catálogo:	Tipo:

**Descripción**  
15 A, 125 V~  
2 polos, 3 hilos  
NEMA 5-15R



270W

## Características de diseño

- Chasis más largo y ancho que brinda un área de contacto con la pared 40% mayor. Elimina las instalaciones flotantes
- Su sistema Screw-catch que sostiene automáticamente la placa y el tornillo en su lugar
- Patentado pelacables integrado para calibre #14 y #12
- Frente termoplástico resistente a impactos y cuerpo posterior que no se fractura
- Línea de contactos de doble agarre que brindan una mejor sujeción de clavija
- Tornillos de cabeza universal, desenroscados y listos para ser cableados

## Pruebas y códigos de cumplimiento

- Certificación NOM
- Avalado por UL, archivo no, E15058
- Certificado por CSA en C22.2
- Cumple requerimientos RoHS

Tabla 1. Receptáculos dúplex



Cátalog. No.	Descripción	Sufijo de color
270_	Receptáculo dúplex NEMA 5-15R	A, B, BLK, LA, V, W

Cumplimientos, especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso.