FICHA TÉCNICA 09-02-2020 23:18:01




#### **PRODUCTO ACTIVO**



# Driver Electrónico para tiras flexibles LED. NOM-058

#### STRIPLINE




#### ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
IP	20
Color	Aluminio
Garantía	5 años
Alto	42mm
Ancho	98mm
Largo	199mm
Consumo total	100W





# DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



# FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Tipo de vida	L70

#### CURVA FOTOMÉTRICA:

# SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.6
Corriente de entrada	1.80 A-0.80 A
Corriente de salida	4.17 A
Temperatura de operación	-20 A 60 °C
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~
Voltaje de salida	24 VDC
Corriente de salida máxima	4.17 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914