



POWERED BY SALSIFY

MX SIBG - Channel > Cinta Eléctrica de Fibra de Vidrio 3M™ 27, 19 mm x 20 m, 50 Rollos/Caja



CARACTERÍSTICAS –

Código 3M

80012020360

Marketplace Formal Name

Cinta Eléctrica de Fibra de Vidrio 3M™ 27, 19 mm x 20 m, 50 Rollos/Caja

Marketplace Description

La Cinta Eléctrica de Fibra de Vidrio 3M™ 27 es una cinta aislante tejida de 0,18 mm (7 milésimas de pulgada) con adhesivo termoendurecible de caucho sensible a la presión. Esta cinta está diseñada para funcionar en aplicaciones secas de 600 voltios que requieren alta resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas. El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para brindar protección contra la corrosión.

Bullets

Cinta de fibra de vidrio aislante tejida de 0,18 mm (7 milésimas de pulgada) con adhesivo termoendurecible de caucho sensible a la presión

Está diseñada para funcionar en aplicaciones secas de 600 voltios que requieren alta resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas

El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para brindar protección contra la corrosión

Resistente al desgarramiento de los bordes, adaptable y resistente a la abrasión

Para utilizar como cubierta de bobina, anclaje, banda, y aislamiento de núcleo, capa y cruce

Imprimible

Reconocida por la UL

Marketplace Description Extended

La cinta de fibra de vidrio 27 3M™ es resistente al desgarró de los bordes, adaptable y resistente a la abrasión. Para utilizar como cubierta de bobina, anclaje, banda, y aislamiento de núcleo, capa y cruce. Esta cinta se utiliza para aislamiento termoestable de controles de hornos y estufas, cables de motor e interruptores. Reconocida por la UL. Imprimible.

Division

HA - Electrical Markets Division

ESPECIFICAÇÕES –

Color Family

Blanco

Overall Length (Metric)

20.1 m

Overall Width (Metric)

19.05 mm

Brand

3M™

Adhesive Type

Caucho

Keywords

3M, cinta eléctrica, fibra de vidrio, cinta aislante, cinta resistente al desgarró, cinta para alta temperatura, cinta para aislamiento eléctrico, cinta para motores, cinta para transformadores, cinta para condensadores, cinta para protección de cables, cinta termoendurecible, cinta con adhesivo de caucho, cinta resistente a la abrasión, cinta para aplicaciones secas, cinta para 600 voltios, cinta con alta resistencia mecánica, cinta para telecomunicaciones, cinta para manufactura, cinta para energía, cinta para electrónicos, cinta para diseño y construcción.

Shipper - Metric Height Dimension

12.45

Shipper - Metric Height Dimension Unit

LNCM

Shipper - Metric Length Dimension

49.28

Shipper - Metric Length Dimension Unit

LNCM

Shipper - Metric Width Dimension

20.83

Shipper - Metric Width Dimension Unit

LNCM

Shipper - Item Quantity

50.0

Shipper - Item Unit

RLS

Shipper - Metric Net Weight

4.4

Shipper - Metric Weight

5.4

Shipper - Gross Metric Weight Unit

KG

Qualified - Product Numbers

RS Hughes | 054007-15074

Motion | 02786686

MSC | 54041231

AAD Buyers Part Number | 15074

Fastenal | 0702625

Airgas | 3MT054007-15074

Grainger | 2A457

| 27-3/4"X66'

Main Picture