



MX SIBG - Channel > 3M® Cinta Eléctrica de Hule Temflex® 2155



CARACTERÍSTICAS –

Código 3M

HC000592382

Marketplace Formal Name

3M® Cinta Eléctrica de Hule Temflex® 2155

Marketplace Description

3M® Temflex® 2155 es una cinta de empalme de bajo voltaje para aislamiento eléctrico, muy adaptable, de uso general y de 30 milésimas de pulgada de espesor. La cinta auto-fusionable está diseñada para ofrecer un rendimiento garantizado cuando se usa con aislamientos de cable dieléctrico sólido y cuenta con un revestimiento que no se adhiere a la cinta al desenrollarse. Soporta un amplio rango de temperatura de 80 °C.

Bullets

- La resina de caucho proporciona una adherencia excelente
- Material auto-fusionable que crea sellado resistente a la humedad
- Liner removible durante instalación
- Soporta temperaturas de hasta 80 °C
- Homologado UL y conforme a RoHS 2011/65/EU

Marketplace Description Extended

La cinta de empalme 3M® Temflex® 2155 con soporte de caucho auto-fusionable tiene un adhesivo de caucho y resina que ofrece adherencia mejorada. Esta cinta está diseñada para aplicaciones de sellado contra la humedad y de aislamiento eléctrico para bajo voltaje. Mantiene la flexibilidad en un amplio rango

de temperaturas. La cinta de aislamiento eléctrico se puede utilizar en conexiones atornilladas, interrupciones de servicio, conexiones iluminación, conexiones a tierra y cables de motor. Homologado UL y conforme a RoHS 2011/65/EU.

Division

HA - Electrical Markets Division

ESPECIFICAÇÕES –

Color Family

Negro

Overall Length (Metric)

6.7 m

Overall Width (Metric)

19.0 mm

Brand

Temflex™

Trademark 2

Temflex™

Adhesive Type

No Adhesivo

Shipper - Metric Height Dimension

14.99

Shipper - Metric Height Dimension Unit

LNCM

Shipper - Metric Length Dimension

23.88

Shipper - Metric Length Dimension Unit

LNCM

Shipper - Metric Width Dimension

22.86

Shipper - Metric Width Dimension Unit

LNCM

Shipper - Item Quantity

20.0

Shipper - Item Unit

RLS

Shipper - Metric Net Weight

2.68

Shipper - Metric Weight

2.68

Shipper - Gross Metric Weight Unit

KG

Qualified - Product Numbers

MSC | 86012028

Fastenal | 99380069

Amazon | B005298APQ

Motion | 03177852

RS Hughes | 051138-97905

| 2155-3/4X22FT

Main Picture



Document

Data Sheet Temflex 2155 - Spanish MX



Temflex 2155 Cinta de hule para empalme

Descripción

Descripción del Producto

La Cinta de hule para empalme 3M TemflexSM 2155 es una cinta elástica aislante de hule, auto-orientable y auto-ajustable, diseñada para aislamiento de fuga corriente y aplicación para sellado contra humedad. La Temflex 2155 está basada en fundación de Latex natural, E.U.S. que no requiere ningún procesamiento de PVC, sales.

- UL, American ECHO
- Compatible con sistemas de cable distribuidos cable
- Crea una película
- Flexible para cualquier tamaño de empalme

Propiedades físicas básicas del producto

Ámbito de prueba	Valor típico
Cable	Neopreno
Temperatura de almacenamiento	80°F (-10°C)
UL 100	
Capacidad	0.50 mm (0.019 in)
UL 100	
Flexión	Flexión
UL 100 (ASTM D4505, Tipo II)	
Resistencia a la tracción	300 psi (2.07 N/mm²)
UL 100	
Elongación	750%
UL 100	
Resistencia a la tracción	3000 Psi (21.0 N/mm²)
UL 100	

Nota: Los valores típicos son solo valores de referencia. Los valores típicos no representan valores reales y no deben usarse para especificaciones.

Especificación

El hule debe ser la base de la cinta y la cinta debe ser capaz de resistir temperaturas hasta de 80°C. La cinta no debe perder su capacidad al estar expuesta a temperaturas extremas de operación, y debe ser compatible con la mayoría de los tipos de cable. Además, siempre debe ser utilizada al diseñar o al instalar los conductores de cable. La cinta debe tener un espesor de 0.5 mm y cumplir con los requisitos de UL 100 para cinta aislante de hule.