



POWERED BY SALSIFY

MX SIBG - Channel > Cinta Eléctrica de Vinil Scotch® SUPER 33, 18 mm x 20 m



CARACTERÍSTICAS –

Código 3M

ME900103271

UPC

7501023104230

Marketplace Formal Name

Cinta Eléctrica de Vinil Scotch® SUPER 33, 18 mm x 20 m

Marketplace Description

La cinta eléctrica Scotch Súper 33 es una cinta de calidad premium. Es una cinta aislante de vinilo diseñada para operar continuamente a una temperatura de hasta 90°C y en condición emergente hasta 105°C una tensión de 600 V.

Bullets

Autoextinguible

Adhesivo sensitivo a la presión base hule-resina

Compatible con el aislamiento de cables dieléctricos sólidos.

Inhibe la corrosión de conductores eléctricos

Respaldo de Policloruro de Vinilo (PVC)

Cumple con la NMX-J-541/3-1-ANCE-2004 Cintas aislantes para propósitos eléctricos. Parte 3-1: Cintas con respaldo de PVC con adhesivo sensitivo a la presión.

Marketplace Description Extended

Tiene una excelente resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión de cobre y variadas condiciones climáticas (incluyendo la luz solar). Es una cinta de Policloruro de Vinilo (PVC) que posee una alta resistencia dieléctrica, retarda las llamas y es conformable, brindando una excelente protección mecánica con un mínimo volumen. Es una cinta aislante certificada por UL. (UL Listed), NMX, RoHS.

Suggested Application 1

Se emplea para aislación primaria en uniones de baja tensión (hasta 600V) o recubrimiento de chaqueta en uniones de baja y media tensión.

Division

HA - Electrical Markets Division

ESPECIFICAÇÕES –

Color Family

Negro

Overall Length (Metric)

20.1 m

Brand

Scotch®

Trademark 2

Super 33+™

3M Catalog/Product Number

S33

Adhesive Type

Caucho

Keywords

3M, cinta aislante, cinta aislante eléctrica, Scotch Super 33+, cinta aislante vinílica, adhesivo agresivo, refuerzo elástico, resistente al agua, altas temperaturas, bajas temperaturas, resistente a la humedad, fácil aplicación, profesionales, condiciones adversas, temperaturas extremas, temperaturas hasta 95°C, sobrecargas, voltaje hasta 6000 volts, normas ASTM, adhesivo sensible a la presión, gran flexibilidad, elongación 250%, cinta negra, aislamiento eléctrico primario, empalmes hasta 600 V, resistencia a la abrasión, resistencia a la corrosión, resistencia a rayos UV, protección cables alto voltaje, tendido de mazos de cables, listado UL, certificación CSA, resiste álcalis, resiste ácidos, retardante de llamas, climas fríos, temperaturas hasta -18°C, climas cálidos, temperaturas hasta 105°C, consumo, diseño y construcción, electrónicos, energía, manufactura, transporte, mantenimiento y reparación eléctrica, reparación y mantenimiento industrial.

Shipper - Metric Height Dimension

25.0

Shipper - Metric Height Dimension Unit

LNCM

Shipper - Metric Length Dimension

48.5

Shipper - Metric Length Dimension Unit

LNCM

Shipper - Metric Width Dimension

20.0

Shipper - Metric Width Dimension Unit

LNCM

Shipper - Item Quantity

100.0

Shipper - Item Unit

RLS

Shipper - Metric Net Weight

7.0

Shipper - Metric Weight

7.0

Shipper - Gross Metric Weight Unit

KG

Main Picture



Document

Data Sheet Scotch Super 33 Electrical Tape - Spanish
MX