



POWERED BY SALSIFY

MX SIBG - Channel



CARACTERÍSTICAS –

Código 3M

UU009472471

Marketplace Formal Name

Cinta Eléctrica de Vinil 3M™ Temflex™ 165, Negro, 19 mm x 18 m, 6 mil, 100 Rollos/Caja

Marketplace Description

La Cinta Eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 165 es una cinta aislante de vinilo multiuso de buena calidad. Tiene gran resistencia a la humedad y a las condiciones climáticas variables. Es una cinta de cloruro de polivinilo (PVC) ignífuga y adaptable. La cinta 3M Temflex 165 proporciona una gran protección mecánica con un volumen mínimo. Es una cinta aislante certificada por CSA y listada por UL. No se utilizan solventes en el proceso de fabricación.

Bullets

- Resiste la abrasión, la humedad, los álcalis, los disolventes y los ácidos
- Es ignífuga e inhibe la corrosión de conductores eléctricos
- Fabricada en PVC duradero
- Compatible con compuestos de empalme de caucho y sintéticos
- Soporta un rango de temperatura de 0 a 90 °C (32 a 194 °F)
- Certificada por UL, CSA y VDE
- Fabricada sin solventes

Marketplace Description Extended

Utilice la Cinta Eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 165 para aislamiento primario de cables y alambres (baja tensión), reparaciones y mazos de cables. Esta cinta de calidad profesional proporciona un rendimiento mejorado y es adecuada para uso en interiores y exteriores.

Division

HA - Electrical Markets Division

ESPECIFICAÇÕES –

Color Family

Negro

Overall Length (Metric)

18.288 m

Overall Width (Metric)

19.05 mm

Brand

Temflex™

Trademark 2

Temflex™

Adhesive Type

Caucho

Keywords

3M, Cinta Eléctrica de PVC, Temflex 165, cinta aislante, cinta de vinilo, retardante a la llama, cinta multipropósito, clima frío, adhesión y resistencia, aislamiento de cables, tracción de cables, marcado de cables, usos moderados interiores, usos exteriores protegidos, resistencia a la temperatura, codificación de colores, identificación de fases, listado UL, certificado CSA, resistencia a la abrasión, resistencia a la humedad, resistencia a los álcalis, resistencia al ácido, resistencia a la corrosión del cobre, condiciones variantes climáticas, respaldo de PVC elástico, adhesivo de caucho, protección eléctrica, protección mecánica, entornos residenciales, entornos comerciales, fabricación OEM, mercado de electrónicos, mercado de energía, mercado de construcción eléctrica.

Shipper - Metric Height Dimension Unit

LNCM

Shipper - Metric Length Dimension Unit

LNCM

Shipper - Metric Width Dimension Unit

LNCM

Shipper - Item Quantity

100.0

Shipper - Item Unit

RLS

Shipper - Gross Metric Weight Unit
KG

Shipper - Article Number
0

Shipper - Article Number Type Code
UPC

Main Picture



Additional Pictures

