



POWERED BY SALSIFY

MX SIBG - Channel > 5633K QTII Terminal Uso Exterior 15KV (3 pzas/juego)



CARACTERÍSTICAS –

Código 3M

80610123343

Marketplace Formal Name

5633K QTII Terminal Uso Exterior 15KV (3 pzas/juego)

Marketplace Description

3M® Kit 5633K Terminal contractil en Frío QT-II , Cinta, Cable y Unishield, 5-15 kV, 0.64-0.90 pulg (16-23 mm) Cabe Aisl. D.E., 3 terminaciones/kit

Bullets

Rango de Medida del Conductor para · 5 kV (100%): 3/0 - 300 · 8 kV (100%): 2/0 - 250 · 8 kV (133%): 1/0-4/0 · 15 kV (100%): 2-3/0 · 15 kV (133%): 4-1/0

Adecuado para aplicaciones en exteriores

La terminal tiene un diámetro de aislamiento de 0.64 a 0.90 pulgadas

El aislamiento de caucho de silicona ofrece durabilidad y reduce las corrientes de fuga en condiciones húmedas

Norma IEEE 48 Clase 1 Aprobado para aplicaciones al aire libre, expuestas a la intemperie

Marketplace Description Extended

El kit de terminales de la serie QT-II 5630K™ incluye tres terminales con 4 campanas. Cuentan con un diseño único de núcleo removible en espiral, con todos los compuestos eléctricos y selladores pre-instalados en el cuerpo del hule-silicón, simplificando su instalación. Permiten que la terminación resista tensiones de 5 a 25kV.

Division

HA - Electrical Markets Division

ESPECIFICAÇÕES –

Brand

3M™

Shipper - Metric Height Dimension

12.7

Shipper - Metric Height Dimension Unit

LNCM

Shipper - Metric Length Dimension

36.07

Shipper - Metric Length Dimension Unit

LNCM

Shipper - Metric Width Dimension

16.51

Shipper - Metric Width Dimension Unit

LNCM

Shipper - Item Quantity

1.0

Shipper - Metric Net Weight

0.77

Shipper - Metric Weight

0.95

Shipper - Gross Metric Weight Unit

KG

Qualified - Product Numbers

I 5633K

Main Picture

