



**MX SIBG - Channel** > Funda para Cable de Pared Mediana Termorretráctil 3M™, 20/Caja

---



## CARACTERÍSTICAS –

---

### **Código 3M**

80610677629

### **Marketplace Formal Name**

Funda para Cable de Pared Mediana Termorretráctil 3M™, 20/Caja

### **Marketplace Description**

Las Fundas de Cable para Pared Mediana Termocontráctil 3M™ IMCSN protegen contra peligros ambientales o mecánicos proporcionando una excelente resistencia a la abrasión, la corrosión y las sustancias químicas. Las fundas IMCSN tienen una mayor flexibilidad que las ITCSN, nuestra versión para pared pesada. la instalación de estas fundas de rápida contracción es fácil con el entrenamiento necesario.

### **Bullets**

Se usa para proteger contra la abrasión y previene accidentes mecánicos y ambientales  
Usados como protección liviana contra químicos, fuego y abrasión en cables y componentes varios.  
Poliolefina gruesa con adhesivo. Aislación hasta 1000V.  
En redes de potencia se usan para cables de potencia.  
Son altamente resistentes a la fractura y se contraen rápidamente, permitiendo una instalación rápida.

### **Marketplace Description Extended**

Las Fundas de Cable para Pared Mediana Termocontráctil 3M™ IMCSN protegen contra peligros ambientales o mecánicos proporcionando una excelente resistencia a la abrasión, la corrosión y las sustancias químicas. Las fundas IMCSN tienen una mayor flexibilidad que las ITCSN, nuestra versión para

pared pesada. la instalación de estas fundas de rápida contracción es fácil con el entrenamiento necesario. Las 48 pulgadas (121, 9 cm) de longitud vienen en tamaño estándar con un adhesivo/sellados aplicado en fábrica, un material termoplástico que se mantiene flexible durante largos períodos bajo condiciones ambientales adversas. Durante el calentamiento el sellador se ablanda, se adhiere a las superficies subyacentes y rellena los pequeños vacíos que pudieran estar presentes. La versión en carrete de 25 pies (7,62 m) no está revestida. Las aplicaciones incluyen aislamiento de barra colectora y revestimiento de fase.

## **Division**

HA - Electrical Markets Division

## **ESPECIFICAÇÕES –**

---

### **Color Family**

Negro

### **Overall Length (Metric)**

1.22 m

### **Brand**

3M™

### **Material**

Poliiolefina reticulada

### **Keywords**

3M, funda de cable termorretráctil, protección contra abrasión, resistencia a la corrosión, resistencia a sustancias químicas, fácil instalación, poliolefina gruesa, aislamiento hasta 1000V, resistencia a la fractura, alta resistencia, protección contra químicos, protección contra fuego, cables de potencia, protección ambiental, protección mecánica, instalación rápida, aislación de barra colectora, revestimiento de fase, automotriz, energía, telecomunicaciones.

### **Shipper - Metric Height Dimension**

18.54

### **Shipper - Metric Height Dimension Unit**

LNCM

### **Shipper - Metric Length Dimension**

128.27

### **Shipper - Metric Length Dimension Unit**

LNCM

### **Shipper - Metric Width Dimension**

18.54

### **Shipper - Metric Width Dimension Unit**

LNCM

### **Shipper - Item Quantity**

20.0

**Shipper - Item Unit**

PCS

**Shipper - Metric Net Weight**

3.17

**Shipper - Metric Weight**

4.22

**Shipper - Gross Metric Weight Unit**

KG

**Qualified - Product Numbers**

RS Hughes | 054007-58812

MSC | 62785100

Fastenal | 12141-01219

Amazon | B00C3OD3G4

Motion | 03177883

| IM1.100BK48"

| IMCSN-1100-48A

**Main Picture**

