

FICHA TECNICA

60PANLED65MVS

DOMUS III

CARACTERÍSTICA

Modelo (s) 60PANLED65MVS **Aplicación** Empotrado / Suspendido Material de la carcasa Aluminio Terminado Satinado Índice de protección [IP] 42




Tensión nominal [V~] 100 - 240 V Consumo de potencia [W] 60 W Frecuencia nominal [Hz] 50 Hz/60 Hz Consumo de corriente [A] 0.6 A - 0.25 A Factor de potencia [f.p.] 0.9 Flujo luminoso [lm] 5400 lm Temperatura de color [K] 6 500 K Color de luz Luz de día

IRC Temperatura de operación 0 / 40° C

RE	NE	FIC	IOS
$\mathbf{D}\mathbf{E}$	NE	ГІС	IUJ

Horas de vida [h] 25000 h Garantía 5 años Certificación NOM-003





Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminacii ¿ 1/2n Especializada de Occidente S.A. de C.V Av. Dr. Angel Lea�oo No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. M�xico





