

300 W



100 W

### **SLED-820**

Reflector LED, ideal para grandes espacios en exteriores, cuenta con bracket dirigible para instalar en el ángulo deseado, es resistente al impacto y a las altas variaciones de temperaturas.

- Cuerpo de inyección de aluminio
- Refractor de vidrio termotemplado

### **USO PREVISTO:**

- Canchas deportivas
- **Fachadas**
- **Puentes**
- Estacionamientos
- Panorámicos





### **COLOR DE ACABADO:**

Negro





200 W



# CERTIFICACIÓN:





Producto con garantía de 5 años. Válida a reserva de que se haya seguido las especificaciones del manual de instalación y uso del producto.






# **SLED-820**


POTENCIA	100 W	200 W	300 W	400 W	600 W	1000 W
DIMENSIÓN	286 * 316 * 175 mm	342 * 376 * 197 mm	460 * 447 * 250 mm	565 * 448 * 300 mm	775 * 440 * 320 mm	970 * 360 * 320 mm
LÚMENES	12,000 lm	24,000 lm	36,000 lm	48,000 lm	72,000 lm	120,000 lm
EFICIENCIA	120 lm/W					
TEMPERATURA	5700 K					
VOLTAJE	120 - 277 V					
TEMP. DE OPERACIÓN	-10° a 50° C					
VIDA PROMEDIO	50,000 hrs					

#### **DIMENSIONES:**


#### **SLED820 100W**




#### **SLED820 200W**




**SLED820 300W** 



# DISTRIBUCIÓN DE LUZ




**SLED820 400W** 



Peso: 10.6kgs





Peso: 15.2kgs

# SLED820 1000W



Peso: 17 kgs

## GUÍA DE TEMPERATURA

#### 3000K Blanco Cálido


Tono de luz que estimula un ambiente relajado, ideal para áreas comunes de descanso, áreas de entretenimiento y/o patios de residencias.

### **4000K Blanco Neutro**

Proporciona una luz blanca neutra que no altera la vista, normalmente usada para áreas de oficinas o salas de espera.

#### 5700K Blanco Frío

Brinda una luz similar a la natural del día, es ideal para áreas de inspección, retail o industrias donde se requiere gran atención al detalle.



### **Contacto:**

Antireeleccionistas 120-A, Col. Antonio I. Villarreal, C.P. 64390. Monterrey, N.L, México.





/AUBE Lighting



