



## CALENTADOR INSTANTANEO MODULANTE KRUGER SERIE 35

CONCEPTO	UNIDADES	3512		3516	
Tipo Gas		LP	N	LP	N
Encendido	Electrónico sin piloto				

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo de agua máximo	lts/min	12		16	
Caudal de agua mínimo		3		3.5	
Presión de agua máximo	kg/cm²	8			
Presión optima de operación		2			
Presión de agua mínimo		0.1			
Incremento mínimo de temperatura	Grados C	25			
Rango de temperatura en display	Min grados C	30			
	Max grados C	60			
Presión de gas mínima requerida	gr/cm²	28-30	18-20	28-30	18-20
Energia Electrica	v	110 60hz			
Eficiencia térmica del producto	%	90			
Carga térmica	kw	21		28	

### DIMENSIONES

Alto	mm	655	670
Ancho	mm	355	355
Fondo	mm	160	160
Diametro Salida de gases de combustio	mm	60	60
Peso	kg	9.6	10.86


### CONEXIONES

Gas	mm(*)	13 (½)
Agua fria y agua caliente	mm(*)	13 (½)

Garantía	4 años y 1 año en partes electricas
----------	-------------------------------------

### CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Instantaneo 100% automatico
- Ahorro de gas hasta un 80%
- Interconectable con solar
- Computador que ofrece temperatura constante a flujo de agua variable
- Calentador Inteligente
- Mayor eficiencia termica
- Display multifuncional
- Protección contra falla de flama
- Dispositivo anti explosión
- Dispositivo regulador de agua y de gas
- Dispositivo de seguridad ligado al flujo de agua y energía eléctrico
- Protección de sobre presión
- Protección de sobre calentamiento
- Ventilador de tiro forzado



Calz. Lázaro Cárdenas No. 2305,  
Centro Comercial Abastos, Local B7 y B8,  
Col. Las Torres, C.P. 44920 Guadalajara, Jal.

Tel. 3671 1275

[www.kruger.com.mx](http://www.kruger.com.mx)