# GRUPO CONSTRULITA

# FICHA TECNICA

# 43CTLLED173MV30N

**ZUBENE V** 

#### **CARACTERÍSTICAS**

Modelo: 43CTLLED173MV30N Aplicación: Sobreponer techo Material de la carcasa: Aluminio/Acero/PC Terminado: Negro

Índice de protección [IP]: 20

Base (portalámpara): Integrado LED

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]: 100 - 277 V Consumo de potencia [W]: 43 W

Consumo de Corriente [A]:

0.43 A - 0.18 A Factor de Potencia [f.p.]: 0.6019999999999998

Flujo luminoso [lm]: 1500 lm

Color de luz: Warm brilliant light


Ángulo de apertura [°]: 36° IRC: 90

Temperatura de operación: -20 / 40° C

### **BENEFICIOS**

Horas de vida [h]: 30 000 h Atenuable: NO Garantía: 5 años





## Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminacii ¿1/2n Especializada de Occidente S.A. de C.V Av. Dr. Angel Lea�oo No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. M�xico







