

Tubo conduit flexible no metálico.

Descripción:

Tubo conduit flexible no metálico de usos generales. **Elecplast™** es una tubería conduit de PVC, ligera y de fácil instalación.

Elecplast™ puede usarse como una alternativa para la tradicional tubería 'Liquid tight' en las instalaciones de motores, maquinaria y/o en la industria de la construcción.

Fabricación:

PVC (Cloruro de Polivinilo) flexible con refuerzo de PVC rígido extruido dentro de la pared en forma helicoidal.



Principales aplicaciones:

Debido a su hermeticidad es ideal para protección de cableado eléctrico expuesto en ambientes de humedad, secos y/o corrosivos.

Para aplicaciones de cableado comercial, industrial, aire acondicionado, etc.

Para instalaciones de exteriores e interiores.

Especificaciones:

Diámetro nominal	Diámetro interior (mm)		Diámetro exterior (mm)		Presentación (m)
	pulgadas	mínimo	máximo	mínimo	máximo
3/8"		12.3	12.8	17.5	18.0
1/2"		15.8	16.3	20.8	21.3
3/4"		20.8	21.3	26.2	26.7
1"		26.4	27.1	32.8	33.4
1 1/4"		35.1	35.8	41.4	42.2
1 1/2"		40.0	40.6	47.4	48.3
2"		51.3	51.9	59.4	60.3

Temperatura de operación: -10°C a 70°C



Empresa certificada NMX-CC-9001-IMC-2015 | ISO 9001:2015

En vista de la constante mejora de nuestros productos, la información contenida en este folleto puede ser modificada; por lo tanto, las especificaciones contenidas pueden variar