

# CATÁLOGO



BFE250K

## TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN NBAR 630

Interruptor principal 600/347 V, 3 fases, 4 hilos - Ancho 508 mm (20 pulgadas). Interruptores derivados E100H

| TABLERO POR PARTES |                       |                               |       |          |            |                              |                                                                     |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|----------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE POLOS    | INTERRUPTOR PRINCIPAL | INTERRUPTORES DERIVADOS E100H | CAJA  | INTERIOR | FRENTE     | KIT DE INTERRUPTOR PRINCIPAL | INTERRUPTOR PRINCIPAL CÓDIGO                                        |
| 15                 | Hasta 100 A           | 15 - 100 A                    | BF9S  | BF412A15 | BF9DM (*)  | -                            | Ver capacidades Marco E100H (Interruptor anidado)                   |
| 21                 |                       |                               | BF10S | BF412A21 | BF10DM (*) |                              |                                                                     |
| 27                 |                       |                               | BF11S | BF412A27 | BF11DM (*) |                              |                                                                     |
| 33                 |                       |                               | BF12S | BF412A33 | BF12DM (*) |                              |                                                                     |
| 18                 | Hasta 125 A           | 15 - 100 A                    | BF13S | BF425C18 | BF13DM (*) | BFE250K                      | Ver capacidades Marco E250H (125 A)                                 |
| 24                 |                       |                               | BF14S | BF425C24 | BF14DM (*) |                              |                                                                     |
| 30                 |                       |                               | BF15S | BF425C30 | BF15DM (*) |                              |                                                                     |
| 42                 |                       |                               | BF17S | BF425C42 | BF17DM (*) |                              |                                                                     |
| 18                 | Hasta 250 A           | 15 - 100 A                    | BF13S | BF425C18 | BF13DM (*) | BFM250K                      | Ver capacidades Marcos MH160 (25 hasta 100 A) MA/MH250 (160, 250 A) |
| 24                 |                       |                               | BF14S | BF425C24 | BF14DM (*) |                              |                                                                     |
| 30                 |                       |                               | BF15S | BF425C30 | BF15DM (*) |                              |                                                                     |
| 42                 |                       |                               | BF17S | BF425C42 | BF17DM (*) |                              |                                                                     |
| 30                 | Hasta 400 A           | 15 - 100 A                    | BF17S | BF440C30 | BF17DM (*) | BFM400K                      | Ver capacidades Marcos M4 630H (250-400A)                           |
| 42                 |                       |                               | BF19S | BF440C42 | BF19DM (*) |                              |                                                                     |
| 30                 | Hasta 630 A           | 15 - 100 A                    | BF17S | BF460C30 | BF17DM (*) | BFM630K                      | Ver capacidades Marcos M4 630H (500-630A)                           |
| 42                 |                       |                               | BF19S | BF460C42 | BF19DM (*) |                              |                                                                     |


(\*) Agregar el sufijo F = empotrar o S = sobreponer

## TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN NBAR 630

Interruptor principal 600/347 V, 3 fases, 4 hilos - Ancho 508 mm (20 pulgadas). Interruptores derivados Easytiker E100H y hasta 2 derivados E250H

| TABLERO POR PARTES |                       |                                       |       |          |            |                              |                                           |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------|----------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| NÚMERO DE POLOS    | INTERRUPTOR PRINCIPAL | INTERRUPTORES DERIVADOS E100H Y E250H | CAJA  | INTERIOR | FRENTE     | KIT DE INTERRUPTOR PRINCIPAL | INTERRUPTOR PRINCIPAL CÓDIGO              |
| 30                 | Hasta 400 A           | 15 - 250 A                            | BF19S | BF442C30 | BF19DM (*) | BFM400K                      | Ver capacidades Marcos M4 630H (250-400A) |
| 42                 |                       |                                       | BF21S | BF442C42 | BF21DM (*) |                              |                                           |
| 30                 | Hasta 630 A           | 15 - 250 A                            | BF19S | BF462C30 | BF19DM (*) | BFM630K                      | Ver capacidades Marcos M4 630H (500-630A) |
| 42                 |                       |                                       | BF21S | BF462C42 | BF21DM (*) |                              |                                           |

(\*) Agregar el sufijo F = empotrar o S = sobreponer



BFM400K