

**Marco LMD**

Los interruptores LMXD6 y HLMXD6 son suministrados sin zapatas, las cuales son las mismas que los interruptores NXD6, al igual que sus accesorios.

Para los interruptores LMXD6, favor de considerar la tornillería por separado, los kit's son de cuatro tornillos cada uno.

Favor de consultar a su asesor de ventas.

**Tipo LMXD6**

Corriente A	LMXD6	
	Referencia	Número de catálogo
700	LMXD63B700	A7B10000011956
800	LMXD63B800	A7B10000011976

**Tipo HLMXD6**

Corriente A	HLMXD6	
	Referencia	Número de catálogo
700	HLXD63B500	A7B10000011959
800	HLXD63B600	A7B10000011974

**Rango de ajuste para disparo instantáneo**

Corriente A	Valores nominales instantáneos							
	±20% Baja Tol.	2	3	4	5	6	7	±20% Alta Tol.
700-800	3200	3500	3700	4200	4700	6400	7300	8000

**Capacidad interruptiva**


Tipo de interruptor	RMS Amperes Simétricos (KA)				
	UL 489 IR				
	V AC		V DC		
	240	480	600	250	500
LMXD6	65	50	25	30 (2-P)	25 (3-P)
HLMXD6	100	65	50	30 (2-P)	50 (3-P)

**Estos interruptores cumplen con las siguientes normas:**

- NOM-003-SCFI: Productos eléctricos especificaciones de seguridad.
- NMX-J-515-ANCE: Equipos de control y distribución requisitos generales de seguridad.
- NMX-J-266-ANCE: Productos eléctricos, interruptores, interruptores automáticos en caja moldeada, especificaciones y métodos de prueba.

**Dimensiones (en pulgadas)**

Tipo de interruptor	W	L	D	D1
LMXD6, LMXD6-ETI	7.5	16	4.5	5.93



**Zapas por 75 °C por Hilo**

Material	Calibre de cable	Referencia	Número de catálogo
Al	#1/0-500 kcmil Cu/Al	TA3K500	A7B10000048351