

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

M4 630F/H



T743...

Interruptores Termomagnéticos para instalación en tableros.

Tensión máxima de operación 690Va.c. - CEI EN 60947-2.

Todos los interruptores se suministran con los siguientes accesorios:

- Juego de barreras aislantes.
- Zapatas para conductores de Cu o Al.
- Posibilidad de ajuste térmico y magnético.

M4 630F TERMOMAGNÉTICO

	Capacidad interruptiva Icu 70kA-220V, 30kA-440V, 25kA-480V	Juego de Zapatas Incluidas
Código	In (A)	
T743F250	250	1Cx (16 - 600 kCM)
T743F320	320	Cu o Al
T743F400	400	

Para 2Cx (3/0-500 kCM) adicionar el código M7400/2 (Una por Polo Lado Línea y Carga).

M4 630H TERMOMAGNÉTICO

	Capacidad interruptiva Icu 105kA-220V, 60kA-440V, 40kA-480V	Juego de Zapatas Incluidas
Código	In (A)	
T743H250	250	1Cx (16 - 600 kCM)
T743H320	320	Cu o Al
T743H400	400	

Para 2Cx (3/0-500 kCM) adicionar el código M7400/2 (Una por Polo Lado Línea y Carga).

M4 630L TERMOMAGNÉTICO

	Capacidad interruptiva Icu 150kA-220V, 70kA-440V, 65kA-480V*	Juego de Zapatas Incluidas
Código	In (A)	
T743L250	250	1Cx (16 - 600 kCM)
T743L320	320	Cu o Al
T743L400	400	

Para 2Cx (3/0-500 kCM) adicionar el código M7400/2 (Una por Polo Lado Línea y Carga).

*ANCE NMJ515: a 480V Icu=65kA e Ics=50% Icu.

M4 630F TERMOMAGNÉTICO

	Capacidad interruptiva Icu 70kA-220V, 30kA-440V, 25kA-480V	Juego de Zapatas Incluidas M7400/2
Código	In (A)	
T743F500	500	2Cx (3/0-500 kCM)
T743F630	630	Cu o Al

M4 630H TERMOMAGNÉTICO

	Capacidad interruptiva Icu 105kA-220V, 60kA-440V, 40kA-480V	Juego de Zapatas Incluidas M7400/2
Código	In (A)	
T743H500	500	2Cx (3/0-500 kCM)
T743H630	630	Cu o Al

M4 630L TERMOMAGNÉTICO

	Capacidad interruptiva Icu 150kA-220V, 70kA-440V, 65kA-480V*	Juego de Zapatas Incluidas M7400/2
Código	In (A)	
T743L500	500	2Cx (3/0-500 kCM)
T743L630	630	Cu o Al

*ANCE NMJ515: a 480V Icu=65kA e Ics=50% Icu.